

检测 报 告

样品信息			
品 名	基准电压源	生产单位	ADI
规 格	ADR4540BRZ	批 号	/
质量等级	工业级	数 量	40
编 号	WT-进-4426	工程型号	/
使用单位		委托日期	20210811
检验信息			
检测依据	<input type="checkbox"/> 用户委托书或合同 <input checked="" type="checkbox"/> EEE <input type="checkbox"/> 其他（质保方案）_____		
执行标准	GJB548B-2005 微电子器件试验方法和程序 GJB4027A-2006 军用电子元器件破坏性物理分析方法		
检验类型	<input checked="" type="checkbox"/> 筛选 <input type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 超期复验 <input type="checkbox"/> 到货检验		
检测结果	合格数：22 只,不合格数：6 只,不合格率：0%		
检测结论	合格		
评价和说明	声扫后放行 12 只		

家空间
专用章
环境试验

检测工序表

序号	检测项目	条件	检测数量	合格数	不合格数
1	外观检查	用 10 倍放大镜	40	40	0
2	高温贮存	150℃, 24 小时	40	40	0
3	温度循环	-55℃, +125℃, 各保温 0.5h, 转换时间≤1min, 5 次	40	40	0
4	超声检测	/	40	34	6
5	老炼前电测试	(25±5) °C	22	22	0
6	电老炼	125℃, 216h,动态老炼	22	22	0
7	老炼后电测试	(25±5) °C	22	22	0
8	高温测试	+125℃保持 30min	22	22	0
9	低温测试	-40℃保持 30min	22	22	0
10	外观检查	用 10 倍放大镜	22	22	0
11	PDA	5%	0		
备注					

以下为空白

